

CX80[®]

CONTISYS
artis

TERMÉK KATATÓGUS

INNOVÁCIÓ - MEGBÍZHATÓSÁG



TARTALOMJEGYZÉK

UNIVERZÁLIS KENŐANYAGOK	2
UNIVERZÁLIS KENŐANYAGOK, TEFLON ADALÉKKAL	3
ZSÍROK, ZSÍR SPRAY-K	4 - 11
TISZTÍTÓ ÉS KENŐANYAGOK, SPRAY-K	12 - 16
MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ SZILIKONOK	17
KÉT KOMPONENSŰ RAGASZTÁS, HIDEG HEGESZTÉS	18
EGYÉB, PUMPÁS TISZTÍTÓK	19
RAGASZTÓ, GYURMA	20
OLAJOK	21 - 22
SZILIKONOK	23 - 24

Az alábbi képes katalógusban szeretnénk Önöknek bemutatni a CX-80 termékcsaládunkat. A CX-80 termék család a 21. század vívmánya, mely számos területen Új Technikai Tudást tartalmaz. Környezetbarát fejlesztésekkel, a modernkori kihívásokra lett kifejlesztve.

A terméket Lengyelországban gyártják. Magyarországon kívül mi szolgáljuk ki Romániát, és Ausztriát is. A spray termékek nagy része 360° elfordíthatóság esetén is használható, maradéktalanul kifújható, és szórófejjel van



CX-80 Univerzális spray

CX-80 Univerzális spray - kenő, védő, kontaktjavító, nedvesség kiszorító és zár-jégtelenítő.

- Feloldja a zsíros lerakódásokat, kátrányt, enyves, ragadós szennyeződések, és a ragasztóanyag-maradványt.
- Korrozio-megelőző összetevőjének köszönhetően védi a fém felületeket a nedvességtől. Kiszorítja a nedvességet, párákat, javít az elektromos érintkezések minőségén, elősegíti a nedves motorok beindítását.
- A kenőanyag összetevői penetrációs (kapillaris) hatásúak, így gyorsan eléri a kenőanyag a mozgó alkatrészeket, például a fogaskerekeket, zárat, láncokat.
- Megszüntet minden nyikorgó zajt, a mozgó alkatrészeknek kenést biztosít.
- Fellazítja a fémhez tapadt piszkot, és megszabadítja a berágódott fém részeket. Meglazítja a berozsdásodott, beszorult csavarokat, alkatrészeket.
- Felhasználható: Gépkocsikhoz, kerékpárokhoz, fegyverekhez, csónakmotorhoz, varrógépekhez, sí-kötésekhez, stb.

Kiszerelés:

CX-80 Univerzális spray 100 ml

CX-80 Univerzális spray 250 ml

CX-80 Univerzális spray 250 ml szórófejjel

CX-80 Univerzális spray 500 ml

CX-80 Univerzális spray 500 ml szórófejjel



CX-80 Univerzális spray-k teflon adalékkal

Univerzális kenő, védő, tisztító, nedvesség kiszorító és rozsdavédő

- A CX-80 Krytox-teflon prémium minőségű és kiemelkedő kenő hatású multi-funkciós kenőanyag. Az iparban és a mindennapi életben egyaránt széles körben alkalmazható. A kenőanyag használata után keletkező réteg jelentősen javítja a kopásállóságot, így növeli az élettartamot.
- A CX-80 Krytox-teflonra jellemző, hogy alacsony súrlódási képességének köszönhetően igen hatékonyan alkalmazható elektromos csatlakozóknál, katonai felszereléseknél, és más olyan területen, ahol fontos az ismétlődő mozgás a sima felületen. Fontos szerepet játszik a kerékpáripárban. Ideálisan alkalmazható a láncoknál, váltóknál, bowdeneknél, fogaskerekeknél: növeli élettartamukat és csökkenti az elemek közti súrlódást.
- Használható formaleválasztóként is, gumi és műanyag elemek formálási folyamatánál.
- A kenőanyag biztosítja a megfelelő tartósság mellett az öntött forma könnyebb leválasztását.
- Visszaállítja a zsanérok/forgó pántok gyors és halk mozgását, a zárok, sínek, fiókok kenésével csökkenti a csikorgást és a zajt. Használatával megelőzhető a zárok befagyása.
- Védi a lőfegyvereket, ennek köszönhetően az így kezelt fegyver lövésre kész, nem sül be és 0°C alatt is üzembiztosan használható.
- Hatékonyan csökkenti a súrlódást Véd az anyagok lerakódásától, pl. olaj, üzemanyag, piszok.
- Oldószer biztos

Kiszerezés:

CX-80 Univerzális Teflon spray 100 ml

CX-80 Univerzális Teflon spray 250 ml

CX-80 Univerzális Teflon spray 250 ml szórófejjel

CX-80 Univerzális Teflon spray 500 ml

CX-80 Univerzális Teflon spray 500 ml szórófejjel



CX-80 Szilikon spray, szilikon zsír

Szilikon alapú kenőzsír, magas viszkozitású, áttetsző anyag. Az élelmiszeriparban az NSF International tanúsítvánnyal rendelkezik.

- Alkalmazható: műanyagon, fémen, gumin, kerámián. Mindenféle egészségügyi berendezésen, textiliparban, élelmiszeriparban, elektromos berendezéseken. A papír és fafeldolgozásnál megakadályozza a ragasztó átragadását a présgépre, vezetékekre, szalagokra.
- Véd az oxidáció és a korrózió ellen, víztaszító hatású.
- A felületet egy vékony szilikonzsír réteggel lefedve, maximálisan csökkenthető a súrlódás, és hosszan tartó védelmet biztosít.
- A por nem ragad hozzá, nem hagy foltot maga után
- Nem ragad, de elősegíti a formák leválasztását
- Nem tartalmaz semmilyen káros oldószert
- Jó elektromos ellenálló képességgel rendelkezik.
- Üzemi hőmérséklete: -60°C-tól +230°C-ig

Kiszerelés:

CX-80 Szilikon zsír 40 g

CX-80 Szilikon zsír 500 g

CX-80 Szilikon spray 500 ml

CX-80 Szilikon spray 500 ml szórófejjel



CX-80 Réz zsír, zsírspray

Többcélú készítmény, a legnehezebb körülmények között, és szélsőséges hőmérséklet-tartományban is kiválóan alkalmazható.

- Kiváló kenést biztosít
- Üzemi hőmérséklet: -30°C –tól $+1200^{\circ}\text{C}$ között
- Véd a kopástól, a korrózió ellen, súrlódás csökkentő
- Alkalmazása: csavarok, anyák, menetes rögzítések kenése, illesztékek felületeinek kenése, gyújtógyertyák, alátétek, tárcsák, akkumulátorok kenése.
- Minden fajta nagy teherbírású csapágy ipari járművek, építőipari gépek, mezőgazdasági gépek és gépjárművek egyéb alkatrészeinek kenésére.

Kiszerelés:

CX-80 Réz zsír 40 g

CX-80 Réz zsír 500 g

CX-80 Réz zsírspray 500 ml szórófejjel



CX-80 Fehér zsírspray

Behatol a finom résekbe, és kenési réteget képez, pontosan ott, ahova bepermetezték.

- Nem keményedik, nem okoz elszíneződést a lakkon.
- Ellenáll víznek és magas hőmérsékleteknek.
- Korrózióvédő
- Üzemi hőmérséklete: -40°C és $+100^{\circ}\text{C}$ között
- Alkalmazása: zsanérokhoz, zárhoz, karosszériához

Kiszerelés:

CX-80 Fehér zsírspray 500 ml



CX-80 Lítiumos zsír, zsírspray

Univerzális, többcélú lítium-bázisú kenőzsír.

- Alkalmazható az építőiparban, a mezőgazdaságban valamint a gépjárműiparban egyaránt
- Teljesíti az SKF EMCOR minősítés követelményeit
- Ellenáll a víz okozta oxidálódásnak
- Véd a korróziótól és az elhasználódástól
- Meghosszabbítja a csapágyak élettartamát
- EP adalékanyagokat tartalmaz
- Mechanikailag stabil, félig folyékony állagú, könnyen használható
- Üzemi hőmérséklet tartománya: -20°C -tól +130°C –ig

Kiszerezés:

CX-80 Lítiumos zsír 40 g

CX-80 Lítiumos zsír 500 g

CX-80 Lítiumos zsírspray 500 ml

CX-80 Lítiumos zsírspray 500 ml szórófejjel



CX-80 Lánckenő zsírspray

Speciálisan motorkerékpárokhoz kifejlesztve.

- A motorkerékpár láncainak, és egyéb mozgó alkatrészeinek speciális kenéséhez, nagy sebességnél, ahol fontos a folyamatos kenés
- Por-és víztaszító
- Száradás után, hosszan tartó védőbevonatot képez, ezáltal védi a láncot a korróziótól.
- Fém-fém érintkezéshez is alkalmas, ahol súrlódáscsökkentésre van szükség
- O-gyűrűs, nagy teljesítményű motorkerékpárokhoz is használható

Kiszerezés:

CX-80 Lánckenő zsírspray 500 ml



CX-80 Kerámia zsírspray

A magas nyomású, és magas hőmérsékletnek kitett csavarokhoz, és csatlakozásokhoz.

- Alkalmas magas hőmérsékletű felületek kenéséhez - 1400 °C-ig
- Ajánlott ABS, ASR és ESP fékrendszerekhez, rögzítő csavarokhoz, csővezetékekhez és egyéb gépalkatrészekhez. Rozsdaálló
- Ellenáll savakkal és vízzel szemben
- Nem tartalmaz olyan fémeket, amelyek károsak az emberi egészségre, és a környezetre.

Kiszerelés:

CX-80 Kerámia zsírspray 500 ml



CX-80 Ceracx zsír

Többcélú szintetikus zsír, nagyon nehéz körülmények között, nagy vízellenállósággal.

- Kiváló termikus stabilitás - Visszanyeri az eredeti textúráját, szobahőmérsékletre történő hűtést követően
- A kivételes vízállósága nem változik akkor sem, ha nagy mennyiségű víz kerül a zsírba.
- Nem tartalmaz ólmot, vagy más nehézfémeket, környezetbarát.
- Barna színű
- Alkalmazási hőmérséklet: -35°C + 190°C között
- NLGI viszkozitási osztály 2
- Alkalmas: nagy nyomású berendezések, minden típusának kenésére. Olyan körülmények között is ahol, gyakori a vízzel való érintkezés.
- Nagy a rozsdaállósága – tengervíz ellen is véd
- Öntött elemek kenésére, malomba, acélműbe. A papíripar, nedves és száraz alkatrészeinek kenésére.
- Olyan iparágakban, ahol nehéz munkakörülmények vannak (nedvesség, terhelés, magas hőmérséklet, por stb.)

Kiszerelés:

CX-80 Ceracx zsír 500 g





CX-80 Száraz teflon spray

Átlátszó, zsírmentes zsír spray, amelyeket súrlódási pontok száraz kenésére terveztek.

- Megakadályozza a nyikorgást, akadást
- Hosszú ideig tartó kopásvédelmet biztosít, nem vonzza a szennyeződések és a port
- Mechanikában is alkalmazható
- Vízzel, savakkal és lúgokkal szemben ellenálló
- Alkalmazási hőmérséklet: $-180^{\circ}\text{C} + 260^{\circ}\text{C}$ között (átmenetileg)
- Ásványolajat és szilikont nem tartalmaz
- Alkalmazása: közepes terhelés esetén alkalmazható: fémre, műanyagra, gumira
- Ideális csúszó-tető, ülés sínek, csuklópántok, ajtózárok, tolóajtók, ablakok, zsanérok, golyóscsapágyak, elektromos kapcsolók kenésére.
- Üzemi hőmérséklet tartománya: -20°C -tól $+130^{\circ}\text{C}$ -ig

Kiszerezés:

CX-80 Száraz teflon spray 500 ml szórófejjel



CX-80 Kapu zsírzó spray

Minden típusú kapu karbantartására: hagyományos, függőlegesen lengő, redőny, toló kapu, kapuszárny.

- A kapuk mozgó részeit keni, és védi a nedvességtől, a korróziótól
- Lehetővé teszi az ajtó optimális működését, télen is nagyon alacsony hőmérsékleten
- Nem vonzza a port és a szennyeződések
- Megszünteti a nyikorgás
- Kinyitja a befagyott zárat
- Használható közvetlenül a zárbetétekre, lakatokra, villanymotorok belsejében

Kiszerezés:

CX-80 Kapu zsírzó spray 500 ml

CX-80 Csapágyzsír

Komplex lítium bázisú kenőzsír, hozzáadott ásványi adalékanyagokkal (EP)

- Alkalmazási hőmérséklet -25°C 220°C között
- Kiváló tapadási képességű, víztaszító
- Közepes, és nagysebességű csapágyaknál, magas hőmérsékleten és/vagy nagy páratartalmú helyeken (bányászat, építőipari gépek, autók)
- Ventilátor és nagy rezgésnek kitett csapágyaknál



Kiszerelés:

CX-80 Csapágyzsír 40 g
CX-80 Csapágyzsír 500 g

CX-80 Grafitos zsír

Professzionális kalcium alapú kenőzsír, ásványi anyagok és mikronizált grafit hozzáadásával.

- Magas vízálló hatás, tökéletes korrózió és a kopás elleni védelem
- Nagy nyomással szemben ellenáll, kiváló tapadás magas hőmérsékleten is
- Magas elektromos vezetőképességgel bír
- Grafit tartalom: 15%
- Alkalmazási hőmérséklet: -30°C és +600°C között
- Nagy hőmérsékletváltozásnak kitett anyagok kenéséhez
- Fogaskerekekhez, nyitott váltókhoz, villamos áramszedőkhöz, építőipari és mezőgazdasági gépek, sütők láncának (száraz kenéséhez)



Kiszerelés:

CX-80 Grafitos zsír 40 g
CX-80 Grafitos zsír 500 g



CX-80 Molibdén zsír



Univerzális, lítium bázisú, EP zsír, melyek molibdént MoS₂-t, és súrlódás-módosító anyagokat tartalmaznak, amelyek extrém körülmények között is védenek súrlódás és kopás ellen.

- Nagyon könnyen pumpálható, szivattyúzható
- Magas hőmérsékleti stabilitás
- Nedvességállóság
- Alkalmazási hőmérséklet: -25°C + 150°C
- Nedves környezetben működő ipari berendezésekhez (daruk, targoncák, stb.)
- Csuklók, kapcsolók, csapágyak, tengelyek, és egyéb mechanizmusok kenésére.

Kiszerezés:

CX-80 Molibdén zsír 500 g

CX-80 Molibdén zsír 5 kg

CX-80 Vízálló zsír



Multifunkcionális EP zsír, nagyon extrém körülményekhez. Ellenáll a tengervíznek is!

- Alkalmazási hőmérséklete: -30°C + 180°C között
- Rendkívül ellenáll a vízzel szemben – nem következik be állapotváltozás akkor sem, ha nagy mennyiségű víz jut be a zsírba. Kitűnő antioxidáns, és korrózió gátló tulajdonságokkal rendelkezik, a kalcium-szulfonát természetes tulajdonságai miatt, tengeri víz jelenlétében is.
- Nem tartalmaz ólmot, vagy más nehézfémeket, amelyek veszélyeztetik az emberi egészséget és a környezetet
- Alkalmazható csúszó, golyós- és görgőscsapágyak (kerékcsapágyak), kardáncsuklók és alvázak kenésére. Az iparban, és a szállításban. Különböző tengeri, és kikötői munkákhoz, gépekhez. Útépítéshez, kotrógépekhez, darukhoz, ahol gyakori a vízzel való érintkezés.

Kiszerezés:

CX-80 Vízálló zsír 500 g

CX-80 Vízálló zsír 5 kg

CX-80 Electricx zsír

Szintetikus alapú zsír. Úgy tervezték, hogy bármilyen típusú gépet kenjen magas hőmérsékleten, enyhén mechanikusan terhelve. Az ELECTRICX alkalmas olyan alkalmazásokhoz, ahol jó elektromos vezetőképeség szükséges.

- A modern formulának köszönhetően, kiváló oxidációs ellenállást mutat, még réz és ötvözetek jelenlétében is.
- Alacsony hőmérsékleten (-40°C) sem következik be állapot változás így ott is alkalmazható.
- Alkalmas mechanikus alkatrészek, elektromos csatlakozók kenésére. Csatlakozók, hegesztőkábelek védelmére. Megkönnyíti az elektromos érintkezők leszerelését. Ablaktörlők kenésére.
- Salétrom keletkezését gátolja



Kiszerelés:

CX-80 Electricx zsír 500 g

CX-80 Towocx zsír

Többfunkciós, lítium-kalcium bázisú zsír. Minden körülmények között történő felhasználásra, különösen magas hőmérsékleten is, ahol a hagyományos lítium zsír használata korlátozott.

- Megfelel a legtöbb autógyártó követelményeinek
- Tartósan nedvességálló.
- Egyéb zsírokkal összeférhető a legtöbb más közönséges zsírral
- Nem tartalmaz ólmot, vagy más nehézfémeket, amelyek károsak az egészségre vagy a környezetre
- Világosbarna színű
- Alkalmazási hőmérséklet -30°C-tól +160°C-ig
- Alkalmas siklócsapágyak, golyós- és görgőscsapágyak, kerékcsapágyak, homokinetikus ízületek, járműszerkezeti elemek (pántok, teleszkópos villa) kenése
- Általános ipari használatra, ahol NLGI 2 EP zsírra van szükség, amely ellenáll mind az alacsony, mind a magas hőmérsékleteknek



Kiszerelés:

CX-80 Towocx zsír 500 g

CX-80 Féktisztító

360°-os felhasználhatóság, ezáltal maradéktalanul kiürül a flakon.

- eltávolítja az aszfalt, és a kátrány lerakódását, a szennyeződéstől. Zsírtalanító, nem hagy nyomokat.
- eltávolítja a fékfolyadékot, az olajat, és a zsírt.
- Nem tartalmaz klórozott oldószereket
- Alkalmazható fékrendszer munkadarabok mosásához is.



Kiszerezés:

CX-80 Féktisztító spray 500 ml

CX-80 Csavarlazító spray

Nagy teljesítményű rozsdoldó, a szórófej segítségével a legkisebb helyekre is beférünk vele.

- Védelmet nyújt a korrózió ellen, kiszorítja a vizet, behatol a résekbe, pl. hegesztett és krimpelt lapos felületek alá is
- Korrózió eltávolítása és semlegesítése
- Egyszerű karbantartás még erősen korrodált alkatrészek esetén is használható.



Kiszerezés:

CX-80 Csavarlazító spray 500 ml szórófejjel

CX-80 Fúró-vágó-üregelő spray

A vas- és színesfémek megmunkálására való, előkészítő olaj.

- Nagyon jó kopásálló tulajdonságokkal bír, és a hozzáadott EP meghosszabbítja az eszköz élettartamát
- Nagyon jól befejezi a felületet (ez hozzájárul a termelési költségek csökkentéséhez)
- Nagyon jó tulajdonságok különböző vágási paraméterekkel
- az ártalmatlanítás alacsony költsége (ökológiai hűtőfolyadék)
- alacsony olajkód, ami javítja a munkakörülményeket
- Használható, kemény és nagyon kemény acélból (csapágy acél), különösen hőálló acélból (NIMONIC és VASPALLOY) és titán ötvözetekhez (légi és orvosi célra is)
- Alkalmazható kis széntartalmú acélokhhoz, és rézötvözetekhez is. Esztergáláshoz, maráshoz, vágáshoz, mélyfúráshoz

Kiszerelés:

CX-80 Fúró-vágó-üregelő spray 500 ml szórófejjel



CX-80 Kontakt spray

Tisztítás és oldódás előkészítése, kifejezetten az elektronika és az elektrotechnika számára.

- Eltávolítja a zsírt, a szennyeződéseket, a rászáradt zsírt és az olajokat, a szilikont, a szulfidokat és az oldott oxidokat, valamint a forrasanyagokat (beleértve a gyantát)
- Úgy tisztítja meg az áramköri kártyát az alkatrészek összeszerelése után, hogy elnyomja a csikorgó és kúszó potenciométereket

Kiszerelés:

CX-80 Kontakt spray 500 ml szórófejjel



CX-80 Külső motormosó, pumpás

Kifejezetten a motorok külső megtisztítására (Brigéciol).

- Olyan adalékot tartalmaz, amelyek könnyen oldják az égetett olajat, az autóiipari zsírt, a benzinfoltokat és a száraz szennyeződések
- Nem tartalmaz disszociált ionokat
- Alacsony áramvezető képességgel rendelkezik
- Száradás után, nem képez sót
- Alkalmas: külső motorok mosására, kifejezetten a modern TDI, TDCi, CDTi, JTD, motorokhoz tervezve

Kiszerezés:

CX-80 Külső motormosó 600 ml

CX-80 Hidegindító

Indítási segédlet a benzin, és dízelmotorok számára, alacsony hőmérsékleten.

- A koncentrált beinjektálás, a motor gyors indítását eredményezi, meghosszabbítva az indítómotor és az akkumulátor élettartamát, még a leghidegebb időben is.
- Olyan adalékot tartalmaz, amely a hengerek felső részeit kenik, a motor elhasználódásának minimálisra csökkentése érdekében
- Alkalmazási hőmérséklet: akár -50 ° C-ig is
- Alkalmazása: gépkocsik, teherautók, buszok, építőipari gépek, mezőgazdasági gépek, csónakok, repülőgépek, bányászati berendezések

Kiszerezés:

CX-80 Hidegindító 500 ml



CX-80 Ékszíj csúszásgátló spray

Minden típusú meghajtó szíjhoz tervezve.

- Segítségével megerősödik a szíj tolóereje, megakadályozva, hogy a hó, a hideg, a nedvesség vagy a por következtében ne csússzon el.
- Könnyen használható, megnöveli a szíj élettartamát és véd a kikeményedés és az öregedés ellen.
- Eltávolítja a nedvességet, növeli a súrlódást, megakadályozva a csúszást.
- Különösen alkalmas minden típusú szállítószalaghoz, autókhoz, tehergépkocsikhoz, buszokhoz, hajómotorokba, mezőgazdasági gépekbe, légkondicionáló berendezésekhez és ipari szíjhajtásokhoz.

Kiszerelés:

CX-80 Ékszíj csúszásgátló spray 500 ml



CX-80 Hegesztőspray

Csökkenti a fém fröcskölését, javítva a tapadást és hegesztési hatékonyságot.

- Nem tartalmaz szilikont.
- Védi a szerszámokat, és a hegesztett anyag felületét a hegesztés során.

Kiszerelés:

CX-80 Hegesztő spray 500 ml





CX-80 Cink spray

Gyorsan száradó korrózióvédő szer.

- Vezeti az áramot, lehetővé téve a bevont felületek elektromos hegesztését.
- Kiváló tapadás, sima védőbevonatot hoz létre mindenféle lakkhoz.
- Kitűnő, mint alapozó, még a nedvességnek kitett felületeken is.
- Alkalmazási hőmérséklet 15°C és 30°C között, leghatékonyabb korrózióvédelem 20°C feletti hőmérsékleten történik.
- Szárítás után lehet lakkozni.
- Cinktartalom: 90%
- Kiváló korrózióvédelmet biztosít a kipufogócsöveknek, a karosszériának, alvázak, valamint mindenféle csőrendszernek és acélszerkezetnek.

Kiszereelés:

CX-80 Cink spray 500 ml



CX-80 Alu-Cink spray

Gyorsan száradó korrózióvédő szer.

- Magas a cink, és alumínium tartalma - 99%
- Kiváló kopásállóság még a legzordabb időjárási viszonyokban is.
- Ellenáll a magas hőmérsékleteknek (490 °C-ig).
- Gyors száradási idő
- Akrilgyanták alapján készül
- Ezüst színű
- Alkalmas: A fémfelületek hosszú távú védelmére, a korróziótól károsodott horganyzott elemek, pl. csatornák, tetők, kerítések, csővezetékek javítására. Vágott, hegesztett, alkatrészek javítására. Foltok alkalmazásával galvanizálás, hegesztéshez és hegesztés utánra is.

Kiszereelés:

CX-80 Alu-Cink spray 500 ml

CX-80 Professzionális szilikon

Rugalmas, gyorsan kikeményedő tömítőanyag, amely a levegő nedvességével reakcióba lépve tartós, és összehúzóadás-mentes anyagot hoz létre.

- Olaj, és UV-álló töltőanyagot képez. Tökéletesen tömíti és ragasztja a legtöbb felületet, például üveg, kerámia, alumínium és fém.
- Alkalmazható különböző típusú fűtőberendezésekhez, és készülékekhez, kandallóházakhoz. Gépjárművek tömítéseinek kiváltására. Magas hőmérsékletnek kitett alkatrészekhez, motorokhoz, mechanikus szerelvényekhez. Kéményekhez és szellőzőrendszerekhez.
- Kémény és szellőzőcsövek tömítése
- Hőállóság: -65 ° C-tól + 380 ° C-ig
- Keményedési idő: kb. 3 mm / 24 óra, feldolgozási idő 10-20 perc
- Alkalmazási hőmérséklet: + 5 ° C és + 40 ° C között
- Acetát (acetoxi) bázisú
- Színek: fekete, piros, színtelen

Kiszerelés:

CX-80 Professzionális szilikon 80 ml tubus

CX-80 Professzionális szilikon 210 ml + aplikátor (gáztöltésű - egykezes használat)

CX-80 Professzionális szilikon 310 ml kartus



CX-80 AUTOWELD Hideghegesztő

Valószínűleg a világ legerősebb ragasztója. Nélkülözhetetlen az iparban és a háztartásokban.

- A kétkomponensű epoxigyanta, univerzálisan alkalmazható, és nagyon tartós kötést hoz létre. Az AUTOWELD javít, kitölt és összeragaszt, minden típusú kemény felületen tartós kötést ad.
- Alkalmazási területek: fém, vas, acél, alumínium, sárga- és vörösréz, ón, fa, kerámia és műanyag (kivéve PP, PE). Használható vízvezetékek, benzintankok, blokköntvények, hengerfejek, fűtés csövek, repedések, szivárgások javítására. Lyukasztható, marható, csiszolható, lakkozható, menetezhető.
- 315 °C-ig hőálló, Szakítószilárdság: 27,8 MPa
- Sav-, oldószer- és üzemanyag-álló
- TÜV minősítés
- Minőségét megőrzi 25 évig

Kiszerezés:

CX-80 Autoweld Hideghegesztő 2*27 ml

CX-80 KWIKWELD Hideghegesztő (gyors)

Gyorsan száradó kétkomponensű epoxi-ragasztó minden kemény felületre.

- Erős kötést hoz létre. Ragaszt, kitölti javítások minden kemény felületek, mint például fém, acél, vas, alumínium, sárgaréz, réz, cink, fa, porcelán és műanyag.
- Fűrható, lyukasztható, marható, csiszolható, lakkozható, menetezhető
- Hőállósága: 150°C-ig
- Minőségét megőrzi: 25 évig
- Alkalmazható: ragasztás, és javítás repedt motorblokkoknál, csigák, generátor és fogaskerekek, szivárgás, szivárgó vízmelegítők, hűtő egységek, kályha, fürdőszoba szerelvény, csempe, cső hideg és meleg víz, csavarok, anyák és dugók, mosógépek, szárítók, kaszák, stb.

Kiszerezés:

CX-80 Kwikweld Hideghegesztő 2*27 ml

CX-80 Fugatisztító

A fürdőszobai fugák tisztítására szolgál.

- Tisztítja, fertőtleníti a fürdőszobai felületeket
- eltávolítja a penész foltokat és egyéb szennyeződések, fehérítő hatású
- Alkalmazható: nedves helyiségek falainak és padlójának tisztításához. Fürdőszobai saniterek, zuhanytálcák, kádak, mosdókagylók, WC-hez.
- Kerámia, akril, gumi, szilikon tömítésekhez és fugák, szintetikus gyantákból készült felületekhez

Kiszerelés:

CX-80 Fugatisztító 600 ml



CX-80 Grilltisztító

Kandallók, sütők, grillek tisztítására.

- Alaposan eltávolítja a piszkot, a kormot, és az égetett zsírt, alkalmazható élelmiszerrel érintkező felületeken is.
- Alkalmazási felületek: grillek, kerti sütők, kerámia főzőlapok, kályhák, kandallók és üveg tisztítására.

Kiszerelés:

CX-80 Grilltisztító 600 ml





CX-80 Silweld - 2k ragasztó

Kétkomponensű, átlátszó, univerzális epoxi ragasztó.

- A két összetevő kikeverése után, a hőmérséklet hatására megköt
- Nagy szilárdságú, nedvességnek ellenáll
- Hosszú élettartamának, és közepes viszkozitásának köszönhetően, a ragasztó ideális nagy felületekre.
- Tökéletes fém, kerámia, fa, üveg, merev műanyag felületekre
- 150 ° C-ig terjedő hőmérsékletnek ellenáll
- Ideális nagy felülethibák javítására.

Kiszerezés:

CX-80 Silweld - 2k ragasztó 24 ml



CX-80 Stikweld - 2k gyurma

Kétkomponensű fém gyurma.

- Tökéletes gyors javításokhoz, alkalmazható + 150 ° C-ig
- Alkalmazható kemény felületeken, mint a fémek, acél, vas, alumínium, sárgaréz, réz, cink, fa, porcelán és műanyag. Hűtők, akkumulátorok, üzemanyagtartályok, dízel tartályok, hengerblokkok, fogaskerekek, szivattyúk, hengerfejek és még sok más területen.
- Fúrható, faragható, megmunkálható, festhető
- Rozsdaálló, nem zsugorodik, nem toxikus

Kiszerezés:

CX-80 Stikweld - 2k gyurma 60 g



CX-80 Tükörragasztó

Visszapillantó tükrök ragasztására, és rögzítésére szolgáló ragasztó.

- Egykomponensű
- Gyors és tartós kötés hoz létre

Kiszerezés:

CX-80 Tükörragasztó 2 g

CX-80 Agregicx

Ásványi olaj, kerti kisgépekhez.

- Magas korrózió és kopás védelem
- Megvédi a motort a lerakódásoktól, jó kenést biztosít, minden hőmérsékleten alkalmazható.
- Alkalmazása: dízel agregátorok, traktorok, kaszák, szivattyúk, hómarók, tömörítők stb.

Kiszerelés:

CX-80 Agregicx 600 ml



CX-80 Dacnicx

Kompresszorolaj.

- Ásványolaj levegő kompresszorokhoz.
- Magas korrózió és kopás védelem
- Optimalizálja a kompresszor hatékonyságát, és ezáltal csökkenti az üzemeltetési költségeket
- Meghosszabbítja a szűrő betétek munkaidejét, Megakadályozza a szűrők eltömődését
- Üzemi hőmérséklet - 100 ° C-ig
- Alkalmas: csavaros (forgó) és dugattyús kompresszorok kenéséhez

Kiszerelés:

CX-80 Dacnicx 600 ml



CX-80 Pneumacx

Fagyálló szintetikus olaj pneumatikus szerszámokhoz.



- Megakadályozza a kopást és növeli az élettartamot, ütésálló, magas minőségű EP adalékanyagokat tartalmaz.
- Véd a kopás és a korrózió ellen. Víztaszító.
- Megakadályozza a jég képződését
- Inkompatibilis az ásványi olajokkal szemben
- Alacsony hőmérsékleti tartományban is használható: -50 ° C-ig tart
- Alkalmas: pneumatikus szerszámok kenésére, nagy teljesítményű ütve-fúrókhoz,

Kiszerezés:

CX-80 Pneumacx 600 ml



CX-80 Környezetbarát szilikon

Egykomponensű, tartósan rugalmas, viszkózus, szürke paszta, nagyon jó tapadással durva felületekre.

- Nem tartalmaz káros oldószereket, nem korrodál fémeket
- Ellenáll az olajoknak, benzineknek, kenőanyagoknak
- Alkalmas az autó autópárban forgattyúházhoz, bűtyköstengely-burkolatához, hengerfejek, olajszakok, sebességváltók, vízszivattyúk, termosztátok, kiegyenlítő mechanizmusokhoz.
- Használható szilárd tömítések helyett
- Hőállóság: -65°C-tól + 380°C-ig, Kikeményedési idő: kb. 3 mm / 24 óra, Feldolgozási idő 10-20 perc
- Környezethez való alkalmazkodás: $\pm 20\%$
- Alkalmazási hőmérséklet: + 5 ° C és + 40 ° C között

Kiszerezés:

CX-80 Környezetbarát szilikon 210 ml

CX-80 Környezetbarát szilikon 310 ml



CX-80 Építési szilikon

A legtöbb anyag, köztük számos műanyag és fém építéséhez, javításához tömítésként vagy ragasztóként.

- Tartós ellenállás minden légköri hatással szemben
- Kiváló tapadás a porózus felületekhez: beton, falazat, téglák, fa (akril festékek is); valamint porózus: üveg, kerámia és egyéb üvegezett felületek, fémek (beleértve az alumíniumot) és sok műanyag, mint pl. PVC, akril és polikarbonát
- Nem korrodál fémeket, nem elszíneződik porózus hordozókon
- Tartós rugalmasság a kikeményedés után
- Létrehozási idő - kb. 5 perc
- Keményedési sebesség - 3 mm / 18 óra
- Rugalmas építési tömítések, amelyek ellenállnak az időjárási körülményeknek (eső, fagy, UV)
- Ablakok és ajtókeretek rögzítése, ablakkeretek stb.
- A válaszfalak, válaszfalak, burkolatok, polikarbonát és poliakrilát lemezek kerítésével
- Üveg munkákhoz is alkalmazható

Kiszerezés:

CX-80 Építkezési szilikon 210 ml

CX-80 Építkezési szilikon 310 ml





CX-80 Szilikon kerámiához

. Kerámia, üveg és fémek fugázására.

- Tartós ellenállás minden légköri hatással szemben
- Kiváló tapadás a porózus felületekhez: beton, falazat, téglá, fa; valamint porózus: üveg, kerámia és más üvegezett felületek és rozsdamentes acél
- Tartós rugalmasság a kikeményedés után
- Létrehozási idő - kb. 5 perc
- Keményedési sebesség - 3 mm / 18 óra

ALKALMAZÁS:

- fugázás az építőiparban és a műhelymunkákban
- Kerámia burkolatok összeszerelése a helyiségeken belül és kívül
- ad hoc üvegművek (pl. nyers vagy olajfestett keretek)
- Tömítés a helyiségekben és a hűtőberendezésekben
- Szellőztető rendszerek tömítése

Kiszerezés:

CX-80 Szilikon kerámiához 250 ml



CX-80 Tűzálló szilikon

Vizbázisú tömítőanyag, a nagyon magas hőmérsékletnek kitett helyeken történő javításhoz és tömítéshez, pl. kandallókhöz, sütőkhöz, rácsokhoz.

- + 1250 ° C-ig terjedő hőmérsékletnek ellenáll, Ideiglenesen ellenálljon + 1500 ° C hőmérsékletnek
- Ide tartoznak a vízüvegek és az üvegszálak, növeli a gázzáróságot, könnyen használható
- Miután a keményedés nem zsugorodik, és nem bővül, ellenáll az időjárásnak, az UV és az öregedési hatásoknak
- Kiváló tapadás fémekre, téglákra és cementekre

ALKALMAZÁS:

- Kémények, sütők, rácsok összeszerelése és tömítése,
- Kémény és szellőzőcsövek tömítése és javítása

Kiszerezés:

CX-80 Tűzálló szilikon 300 ml



Üzlet: 1107 Budapest, Szállás utca 17/7

Telefon: +361 445-3030

e-mail: info@contisys.hu

web: <https://www.contisys.hu>